

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

КЛАСИФІКАЦІЯ

	Міжнародний стандарт	Показники
Тип навантаження на покриття для підлоги в житлових приміщеннях	ISO 10582	23
Тип навантаження на покриття для підлоги в громадських приміщеннях	ISO 10582	31 Moderate

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Міжнародний стандарт	Показники
Додатковий захисний шар	-	Extreme Protection
Загальна товщина	ISO 24346	3,20 мм
Одиниця виробництва продукції	-	Рулон
Строк експлуатації в побутових приміщеннях	-	15 років
Товщина робочого шару	ISO 24340	0,30 мм
Вага	ISO 23997	2300 г/м ²
Тип основи	-	Спінена основа
Спосіб укладання	-	Клейовий
Направлення укладання	-	В одному напрямку
Ефект обробки	-	DEEP WOOD

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ СЕРТИФІКАЦІЇ ЗГІДНО НОРМ ЄС

	Міжнародний стандарт	Показники
Електростатичні властивості	-	Антистатичне
Показники пожежної безпеки	EN 13501-1	Bfl-s1
Опір до ковзання	DIN 51130	R10
Опір до ковзання (EN 13893)	EN 13893	Class DS ($\mu \geq 0,30$)
Електричний опір	EN 1081	SD

ТЕХНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

	Міжнародний стандарт	Показники
Індекс зниження ударного шуму	EN ISO 717-2	16 dB
Опір до розповсюдження бактерій	-	Не сприяє розповсюдженню

	Міжнародний стандарт	Показники
Стійкість до впливу хімічних сполук E	-	Надвисока стійкість
Використання для теплих підлог	-	Так (максимум 27°C)
Кольоростійкість	ISO 105-B02	≥ 6